



Умный выключатель

SUN-SMART-SWITCH01P3



Комплексная защита

- Класс защиты I, многоступенчатая защита
 - Негорючий корпус



Широкая совместимость

- Однофазные и трёхфазные системы



Умное управление энергией

- По времени, заряду АКБ и состоянию сети
- Мониторинг и управление через Deye Cloud
- Нагрузки: важные и второстепенные



Связь LoRa

- Малая задержка
- Большая дальность связи
- Работа без интернета

Модель

SUN-SMART-SWITCH01P3

Электрические параметры

Диапазон напряжения	94–238 В AC (фазное)
Тип подключения	L1/N (1 фаза), L1/L2/L3/N (3 фазы)
Максимальный ток	25 А AC (фазный ток)
Частота и диапазон	50 Гц (45–55 Гц) / 60 Гц (55–65 Гц)
Подключение	Разъёмное

Связь

Тип связи	LoRa
Дальность связи LoRa	≈200 м (прямая видимость)

Основные параметры

Диапазон рабочих температур	-40...+45 °C
Допустимая влажность	0–100 % RH
Степень защиты (IP)	IP65
Класс защиты	Класс I
Допустимая высота	≤4000 м
Габариты (Ш×В×Г)	96,7×204,7×37,7 мм
Масса	0,4 кг
Гарантия	2 года
Стандарт	IEC/EN 61010-1

Параметры LoRa

Диапазон частот	863–870 МГц
Антенна	Встроенная
Коэффициент усиления антенны	1,58 дБи @868 МГц