



Трёхфазный сетевой инвертор

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-CM2



Эффективность

- 2 МРРТ, КПД до 98,2 %



Интеллект

- Умный мониторинг стрингов (опция)



Адаптивное

- Нулевой экспорт, режим VSG
- Широкий диапазон выходного напряжения



Надёжность

- Функция Anti-PID (опция)

Модель	SUN-18K-G06P3 -EU-CM2	SUN-20K-G06P3 -EU-CM2	SUN-22K-G06P3 -EU-CM2	SUN-23K-G06P3 -EU-CM2	SUN-25K-G06P3 -EU-CM2
Вход ФЭ-модулей					
Макс. входная мощность PV (кВт)	27	30	33	34,5	37,5
Макс. входное напряжение DC (В)	1100				
Пусковое напряжение (В)	150				
Диапазон напряжения MPPT (В)	200-1000				
Номин. входное напряжение DC (В)	600				
Макс. рабочий входной ток (А)	32+32		36+32		
Макс. ток КЗ на входе (А)	48+48		54+48		
Кол-во трекеров MPPT / цепочек на трекер	2/2+2				
Выход АС					
Номинальная активная мощность АС (кВт)	18	20	22	23	25
Макс. полная выходная мощность АС (кВА)	19,8	22	24,2	25,3	27,5
Номинальный выходной ток АС (А)	27,3/26,1	30,4/29	33,4/31,9	34,9/33,4	37,9/36,3
Макс. выходной ток АС (А)	30/28,7	33,4/31,9	36,7/35,1	38,4/36,7	41,7/39,9
Номинальное выходное напряжение	220/380 В, 230/400 В, 0,85Un-1,1Un 3L/N/PE				
Номинальная частота сети / диапазон (Гц)	50/45-55, 60/55-65				
Диапазон коэффициента мощности	от 0,8 опереж. до 0,8 отстающ.				
Коэфф. гармоник тока THDi	<3 %				
Постоянная составляющая тока	<0,5 %In				
КПД					
Макс. КПД	98,2 %				
Европейский КПД	97,7 %				
КПД MPPT	>99 %				
Защита					
Защита от переплюсовки DC	есть				
Защита от перегрузки по току на выходе АС	есть				
Защита от перенапряжения на выходе АС	есть				
Защита от КЗ на выходе АС	есть				
Защита от перегрева	есть				
Контроль сопротивления изоляции	есть				
Контроль постоянной составляющей	есть				
Защита от дугового пробоя (AFCI)	Опция				
Защита от островного режима	есть				
Контроль тока утечки	есть				
DC-выключатель	есть				
Класс защиты от перенапряжений	тип II (DC), тип II (AC)				
Интерфейсы					
Индикация	LCD1602				
Интерфейс связи	RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN				
Общие характеристики					
Рабочая температура (°C)	от -25 до +60 °C, выше 45 °C снижение мощности				
Допустимая влажность	0-100 %				
Допустимая высота над уровнем моря	4000 м				
Степень защиты (IP)	IP 65				
Топология инвертора	без гальванической развязки				
Категория перенапряжения	OVC II (DC), OVC III (AC)				
Размеры, Ш×В×Г (мм)	283×525×223,5 (без разъёмов и кронштейнов)				
Масса (кг)	16,5				
Гарантия	5 лет				
Охлаждение	естественное				
Сетевые стандарты	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105				
Безопасность / ЭМС	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон [8 \(800\) 201-76-60](tel:88002017660), звонок по России
бесплатный

Техническая поддержка support@deye.shop

Заказы и счета zakaz@deye.shop

Сайт deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмоскowie и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.