

Трёхфазный сетевой инвертор

SUN-40/45/50K-G04



До 4 МРРТ, КПД до 98,7 %



Нулевой экспорт, режим VSG



Умный мониторинг стрингов (опция)



Широкий диапазон выходного напряжения



Функция Anti-PID (опция)



Модель	SUN-40K-G04		SUN-45K-G04	SUN-50K-G04
Вход ФЭ-модулей				
Макс. входная мощность PV (кВт)	52	58,5	65	
Макс. входное напряжение DC (В)	1100			
Пусковое напряжение (В)	250			
Диапазон напряжения MPPT (В)	200-1000			
Номин. входное напряжение DC (В)	600			
Макс. рабочий входной ток (А)	40+40+40		40+40+40+40	
Макс. ток КЗ на входе (А)	60+60+60		60+60+60+60	
Кол-во трекеров MPPT / цепочек на трекер	3/3+3+3		4/3+3+3+3	
Выход АС				
Номинальная активная мощность АС (кВт)	40	45	50	
Макс. полная выходная мощность АС (кВА)	44	49,5	55	
Номинальный выходной ток АС (А)	60,6/58	68,2/65,2	75,8/72,5	
Макс. выходной ток АС (А)	66,7/63,8	75/71,7	83,3/79,7	
Номинальное выходное напряжение / диапазон (В)	220/380 В, 230/400 В, 0,85Un-1,1Un			
Подключение к сети	3L/N/PE			
Номинальная частота сети / диапазон (Гц)	50/45-55, 60/55-65			
Диапазон коэффициента мощности	от 0,8 опереж. до 0,8 отстающ.			
Козэфф. гармоник тока THDi	<3 %			
Постоянная составляющая тока	<0,5 %In			
КПД				
Макс. КПД	98,7 %			
Европейский КПД	98,1 %			
КПД MPPT	>99 %			
Защита				
Защита от переполюсовки DC	есть			
Защита от перегрузки по току на выходе АС	есть			
Защита от перенапряжения на выходе АС	есть			
Защита от КЗ на выходе АС	есть			
Защита от перегрева	есть			
Контроль сопротивления изоляции	есть			
Контроль постоянной составляющей	есть			
Защита от дугового пробоя (AFCI)	Опция			
Защита от островного режима	есть			
Контроль тока утечки	есть			
Класс защиты от перенапряжений	тип II (DC), тип II (AC)			
DC-выключатель	есть			
Интерфейсы				
Интерфейс связи	RS485/RS232			
Мониторинг	GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN (опция)			
Общие характеристики				
Рабочие температуры (°C)	от -25 до +60 °C, выше 45 °C снижение мощности			
Допустимая влажность	0-100 %			
Допустимая высота над уровнем моря (м)	4000 м			
Уровень шума (дБ)	<65			
Степень защиты (IP)	IP 65			
Топология инвертора	без гальванической развязки			
Категория перенапряжения	OVC II (DC), OVC III (AC)			
Размеры, Ш×В×Г (мм)	434×570×243 (без разъёмов и кронштейнов)			
Масса (кг)	39			
Гарантия	5 лет			
Охлаждение	принудительное			
Сетевые стандарты	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105			
Безопасность / ЭМС	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2			

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон [8 \(800\) 201-76-60](tel:88002017660), звонок по России
бесплатный

Техническая поддержка support@deye.shop

Заказы и счета zakaz@deye.shop

Сайт deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмоскowie и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.